

PRC822S-716W/FF



- 'Четвертьволновое' коаксиальное устройство защиты тип 7/16
- Частота : 800-2200 МГц
- Низкие вносимые потери
- $I_{max} > 50$ кА
- Техническое обслуживание не предусмотрено
- Двухнаправленное
- IP65

электрические характеристики		
Макс. линейный ток	I_L	10 A
Макс. частота	f	800-2200MHz
Вносимые потери		< 0.2 dB
Макс. ток разряда	I_{max}	100 кА
Режим(ы) защиты		MC
Уровень защиты	U_p	< 30 V
Импульсный ток	i_{imp}	50 кА
Номинальный ток разряда	I_n	50 кА
Сопротивление		50 ohms
Макс. передаваемая мощность		2500 W
Вносимые потери		> 20 dB
Коэффициент стоячей волны по напряжению		<1.2:1
механические характеристики		
Технология		Четвертьволновой
Подсоединение к сети		Разъём 7/16 'мама'/'мама'
Монтаж		Разъём с возможностью проходного монтажа
Материал корпуса		Латунь / Покрытие поверхности: Cu Zn Sn
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP65
Действие защиты		отсутствует
Размеры		см. схему
Контакты		Бронза/Поверхность Au-Ag
Изоляционный материал		PTFE
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C / UL497E
Part Number		621105